

										N°
300	636	1000	400	1460	300	1"	1"	---	3	
400	724	1000	400	1460	300	1"	1"	---	3	
500	724	1250	400	1710	300	1"	1"	---	3	
600	794	1250	400	1710	300	1"	1"	---	3	
700	858	1250	400	1710	300	1"	1"	---	3	
800	928	1250	400	1710	300	1"	1"	---	3	
1000	1020	1250	400	1710	300	1"	1"	---	3	
1500	1150	1500	400	1960	400	DIN 40	DIN 40	SI	4	
2000	1320	1500	400	1960	400	DIN 40	DIN 40	SI	4	
2500	1274	2000	400	2460	400	DIN 40	DIN 40	SI	4	
3000	1400	2000	400	2460	400	DIN 40	DIN 40	SI	4	
3800	1400	2500	400	2960	400	DIN 40	DIN 40	SI	4	
4000	1592	2000	400	2460	400	DIN 40	DIN 40	SI	4	
5000	1592	2500	400	2960	400	DIN 40	DIN 40	SI	4	
6000	1740	2500	400	2460	400	DIN 50	DIN 50	SI	4	
7000	1740	3000	400	2960	400	DIN 50	DIN 50	SI	4	
8000	1840	3000	400	2460	400	DIN 50	DIN 50	SI	4	
10000	2100	3000	400	2960	400	DIN 50	DIN 50	SI	4	

Caratteristiche

- Acciaio AISI 304 o AISI 316
- Finitura interna lucida a specchio, finitura esterna lucida o fiorettata
- Finitura esterna satinata su richiesta
- Fondo conico o piano inclinato del 5% per capacità' >Lt 1500
- Prelievo sulla portella fino a Lt 1000; lato portella cieca per capacità' superiori
- Accessori in ottone fino a Lt 1000, in acciaio inox per capacità' superiori
- Degustatore inox per capacità' > Lt 1500
- Appoggiascala per fasciami ≥ 2000 mm
- Indicatore di livello di serie
- Piedini di livellamento di serie
- Configurazioni diverse su richiesta
- Produzione fino a capacità' di 100 hl con Ø max 2100 mm

Caractéristiques

- AAcier AISI 304 ou AISI 316
- Finition intérieure brillante, finition extérieure brillante ou bouchonnée
- Finition extérieure satinée sur demande
- Fond conique ou plat incliné du 5% pour capacités >Lt 1500
- Tirage au clair sur la porte jusqu'à Lt 1000; à coté pour capacités supérieures
- Accessoires en laiton jusqu'à Lt1000, en acier inox pour capacités supérieures
- Degustateur inox per capacità' >Lt 1500
- Support échelle pour virole ≥ 2000 mm
- Groupe de niveau de série
- Pieds réglables de série
- Modèles différents sur demande
- Production standard jusqu'à la capacité de 100 hl avec Ø max 2100 mm

Characteristics

- Stainless steel AISI 304 or AISI 316
- Inside polishing smooth outside finishing smooth or marbled
- Outside finishing satin on request
- Conical bottom or flat inclined 5% for capacities >Lt. 1500
- Drawing valve on the door till Lt. 1000; on the side for bigger capacities
- Brass equipment till Lt. 1000; in stainless steel for bigger capacities
- Samples tap for capacities >Lt 1500
- Ladder support for cylinder ≥H 2000
- Level gauge included
- Adjustable legs included
- On request different model
- Standard production till capacity hl. 100 with Ø max 2100 mm

Características

- Acero AISI 304 o AISI 316
- Terminación interna lúcido, terminación externa lúcido o floreado
- Terminación externa satinada a petición
- Fondo cónico o plano inclinado 5% para capacidades >Lt 1500
- Retiro en la puerta hasta Lt 1000; en adelante para capacidades superiores
- Acesorios en latón hasta Lt 1000, en acero inox para capacidades superiores
- Catavino inox para capacidades >Lt 1500
- Apoya-escalera de serie para fajas ≥2000 mm
- Nivel de serie
- Pies ajustables de serie
- Modelos diferentes a petición
- Producción hasta la capacidad de 100 hl con Ø max 2100 mm

Altre portelle disponibili

Doors available

Portes disponibles

Otras puertas disponibles

